

Ets Jacques DEMEURE

5 ,rue du Vernay

42480 La FOUILLOUSE

Tél :04.77.30.58.89

Fax :04.77.30.22.84

Port :06.79.56.01.24

e-mail : acjd2@wanadoo.fr

notre site internet: <http://pro.wanadoo.fr/entcomjd>

CARACTERISTIQUE: Produit de traitement et d'entretien – Permet par simple application de rendre anti-dérapant les sols glissants.

Non inflammable – Ecologique et sans danger.

APPLICATION :

ANTIGLISS'E.C.J.D. s'applique sur les surfaces minérales, les dalles céramiques, Le marbre, le terrazo, le granit, le carrelage, l'émail, etc....

S'utilise dans l'industrie, les collectivités, les maisons de retraite, les halls d'entrée les salles de sports, les piscines, les zones piétonnes, les cuisines, les bacs à douche ou baignoires..... et partout où les sols sont glissants surtout lorsqu'ils sont mouillés

MISE EN ŒUVRE :

Pour traiter un bac à douche ou une baignoire en émail, utiliser ANTIGLISS' E.C. J. D, pur, sur un support propre et sec en l'appliquant à l'aide d'une éponge et en veillant à ce que le produit reste bien présent partout pendant la durée de pose (de 30 à 40 mn) pour les dalles, grés cérame, carrelage, émail : à utiliser pur (laisser agir 20 à 30 mn) pour béton, dalles terrazo : à utiliser pur (laisser agir 40 à 60 mn) un litre de produit pur traite environ 10 à 15 m² selon porosité. pour marbre et granit poli : à utiliser dilué à l'eau 1/1 (laisser agir de 15 à 20 mn) un litre de produit dilué 1/1 traite environ 25 à 30 m² selon porosité.

Verser ou pulvériser ANTIGLISS'E.C.J.D. sur le support. Brosser immédiatement et pendant la durée d'application pour bien répartir le produit et ne pas le laisser sécher. Ne pas appliquer à la chaleur ou au soleil de manière à éviter l'évaporation trop rapide du produit .Selon le support et le degré de résistance au frottement souhaité, recommencer l'opération.

Après traitement, rincer soigneusement. Le support traité peut être utilisé immédiatement. Le rinçage du matériel se fait à l'eau

RECOMMANDATIONS : Sur certains supports, le traitement peut altérer la brillance. Dans tous les cas, faire un essai avant traitement. En cas de modification de la brillance, diluer davantage ANTIGLISS'E.C.J.D. en conservant le même temps d'action. Si l'effet anti-glissant n'est pas obtenu après une première application, procéder à une deuxième application.

CONSEILS

D'ENTRETIEN

Pour entretenir un support traité ANTIGLISS'E.C.J.D il suffit de le nettoyer avec une Solution très diluée à l'eau (environ ¼ d'ANTIGLISS'EC.J.D.) ce qui permet d'obtenir une parfaite propreté et de maintenir le coefficient de frottement.

