

FICHE TECHNIQUE

« EFFET MOUILLE TYPE T »

CARACTERISTIQUE : Filmogène – reflets satiné avec solvant
Réhausse la couleur d'origine et donne un aspect mouillé
Protège contre la pénétration des huiles et des salissures
Prévient la formation de mousse
Facilite le nettoyage de la surface
Base de solvant – Microporeux

DESCRIPTION : Composé d'acrylique et de plastifiant l'aspect mouille type T est une résine transparente microporeuse qui protège vos supports tout en leur donnant un aspect mouillé. Il freine la pénétration des huiles et des salissures et facilite le nettoyage. Hydrofuge, il prévient la formation de mousse, résiste parfaitement aux intempéries (gel-dégel, soleil, pluie etc...) et au sel.

PARTICULARITES : L'aspect Mouillé type T, contenant un pourcentage élevé de solides, est spécialement formulé pour les surfaces n'ayant jamais été protégées (poreuses)

MODE D'EMPLOI : Une bonne préparation de la surface est essentielle
1) enlever toutes les tâches existantes avec un produit approprié
2) Il est important de dissoudre l'efflorescences (sel blanchâtre) et d'enlever la saleté incrustée sur la surface complète du support avec un produit approprié, celui-ci assure un nettoyage uniforme et permet une meilleure pénétration de l'aspect mouillé type T
ATTENTION : Une fois l'aspect mouillé type T appliqué , il sera impossible de reprendre le nettoyage, pour ne pas obtenir un mauvais résultat, il faudra s'assurer avant l'application que les étapes 1 et 2 ont été parfaitement exécutées.

APPLICATION : Porter des vêtements de protection appropriés, ne pas appliquer en plein soleil, à l'aide d'un rouleau mousse et d'un bac en métal , appliquer en une seule couche l'aspect mouillé type T jusqu'à saturation de la surface . Laisser sécher 24 heures

RECOMMANDATION : Laisser l'efflorescence (sel blanchâtre) remonter à la surface pendant au moins 60 jours avant de nettoyer et de protéger le support minéral. Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 30° C. Appliquer une seule couche d'aspect mouillé type T et attendre qu'elle soit complètement usée avant d'en appliquer une autre (une suraccumulation du produit peut causer à moyen terme, un blanchissement de la surface. Chaque application doit être précédée d'un nettoyage complet
Ne pas utiliser sur plastique

CONSOMMATION : 3,5 m² par litre à 7 m² par litre selon la porosité du support.

E.C.J.D
5,Rue du Vernay
42480 la Fouillous
Tél : 04.77.30.58.89
Fax :04.77.30.22.84

